

Kompakt költséghatékony hőmérő Ethernet interfésszel és PoE tápellátással

Termékkód: PA8610



A PA8610 egy kedvező árú kompakt hőmérő, amelyet szervertermek, műszaki helyiségek, raktárak, üzemek és egyéb környezetek megbízható hőmérséklet-monitorozására terveztek.

A PoE támogatás lehetővé teszi, hogy a készülék közvetlenül az Ethernet hálózaton keresztül kapjon tápellátást külső tápegység használata nélkül.

A webes felület kényelmes konfigurációt és felügyeletet biztosít egy szabványos böngészőn keresztül. Elérhetők fejlett kommunikációs protokollok és e-mail riasztási értesítések is. A készülék innovatív rögzítési rendszerrel rendelkezik, amely levehető tartókonzolt használ.

A biztonságos adatátvitel támogatása a [COMET Cloud](#) felé megbízható távoli felügyeletet és a mért értékek kezelését teszi lehetővé. A kijelző hiányának köszönhetően ideális diszkrét telepítésekhez IT környezetben vagy raktárakban, ahol a megbízható adatgyűjtés a legfontosabb. A PA8610 ideális választás ott, ahol az egyszerűség, a megbízhatóság és az alacsony beszerzési költség a kulcsfontosságú.

Fő előnyök:

- Hőmérsékletmérési pontosság $\pm 0.6\text{ °C}$ a -30 és $+60\text{ °C}$ tartományban
- Tápellátás 5–24 V vagy PoE (IEEE 802.3af)
- Integrált tartalék memória
- Modern webes felület, IPv4/IPv6 támogatás, Modbus TCP, COMET Cloud és teljesen titkosított kommunikáció (HTTPS, SNMPv3, TLS)
- Integrált levehető tartókonzol az egyszerű telepítéshez

Műszaki adatok

HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ	
Mérési tartomány	-30 és $+60\text{ °C}$ között
Pontosság	$\pm 0.6\text{ °C}$
Felbontás	0.1 °C
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK	
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-30 és $+60\text{ °C}$ között
Mérési csatornák	integrált hőmérséklet érzékelő
Támogatott hőmérsékleti egységek	Celsius-fok ($^{\circ}\text{C}$), Fahrenheit-fok ($^{\circ}\text{F}$)
Tápellátás	Power over Ethernet (IEEE 802.3af) vagy 5–24 V DC
Hálózati interfész	Ethernet
IP támogatás	IPv4, IPv6
Kommunikációs protokollok	HTTP(s), Web server (WWW), HTTP GET (JSON, XML), Modbus TCP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
Riasztási protokollok	Email (SMTP), Syslog
Mérési intervallum	2 s
Védettségi fokozat (IP védettség)	IP30
Méret	116 x 85 x 42 mm; szár 55 x 18 mm

Súly	190 g
Garancia	3 év