Kompakt hőmérő kijelzővel, Ethernet kimenettel és PoE tápellátással



Termékkód: TA0610

A TA0610 egy prémium kompakt hőmérő, amelyet pontos és megbízható hőmérséklet-monitorozásra terveztek belső terekben és műszaki helyiségekben.
Az érzékelő nagyobb mérési pontosságot, szélesebb tápellátási tartományt és jelentősen továbbfejlesztett felhasználói felületet kínál. Az áttekinthető háttérvilágításos LCD kijelző az aktuális értékeket és a riasztási állapotot jeleníti meg, amelyeket LED és hangjelzés is jelez.

A PoE támogatásnak, a biztonságos kommunikációnak és a széles körű protokolltámogatásnak köszönhetően a TA0610 önálló monitorozásra és felügyeleti rendszerekbe történő integrációra egyaránt alkalmas.

Fő előnyök:

- Nagy pontosságú hőmérsékletmérés (±0.4 °C)
- Háttérvilágításos LCD kijelző, hang- és LED riasztásjelzés
- Tápellátás 5–24 V vagy PoE
- Integrált tartalék memória
- Modern webes felület, IPv4/IPv6 támogatás, Modbus TCP, COMET Cloud és teljesen titkosított kommunikáció (HTTPS, SNMPv3, TLS)
- Integrált levehető tartókonzol az egyszerű telepítéshez

Műszaki adatok

HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ	
Mérési tartomány	-30 és +60 °C között
Pontosság	±0.4 °C
Felbontás	0,1 °C
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK	
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-30 és +60 °C között
Mérési csatornák	integrált hőmérséklet érzékelő
Támogatott hőmérsékleti egységek	Celsius-fok (°C), Fahrenheit-fok (°F)
Tápellátás	Power over Ethernet (IEEE 802.3af) vagy 5–24 V DC
Hálózati interfész	Ethernet
IP támogatás	IPv4, IPv6
Kommunikációs protokollok	HTTP(s), Web server (WWW), HTTP GET (JSON, XML), Modbus TCP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
Riasztási protokollok	Email (SMTP), Syslog
Mérési intervallum	1 s
Védettségi fokozat (IP védettség)	IP30
Méretek	116 x 85 x 42 mm; szár 55 x 18 mm
Súly	220 g
Garancia	3 év